

## OUTILS DE PRODUCTEUR

# CAUSERIES SÉCURITÉ

N°7

## ENLEVER LES PNEUS JUMELÉS

### ACTIVITÉ DE TRAVAIL

- Les pneus jumelés sont utiles pour améliorer la traction et réduire le compactage de la terre dans nos champs. Cependant, lors des activités agricoles estivales, ils ne sont plus nécessaires. Leur enlèvement réduit l'usure des pneus et rehausse la manœuvrabilité. On peut enlever les pneus jumelés en sécurité avec les bonnes précautions.

### CONTEXTE

- Bien que l'enlèvement des pneus jumelés ne semble pas une tâche dangereuse, il y a certains dangers associés à la tâche. Des personnes ont été écrasées par des roues qui tombent et ont connu des foulures et entorses. Les pneus jumelés mal entreposés présentent aussi un danger. L'entreposage correct des pneus jumelés est aussi important que leur enlèvement sécuritaire pour protéger les autres dans la ferme.

### POINTS CLÉS

#### NOUS AVONS DES PRATIQUES NORMALES D'EXPLOITATION INTÉGRÉES POUR LA SÉCURITÉ POUR L'ENLÈVEMENT DES PNEUS JUMELÉS DANS NOTRE FERME.

Si vous ne vous en souvenez pas, faites-en une révision – Vous pouvez les trouver :

#### PORTEZ LES VÊTEMENTS

Les gants de travail et les chaussures de sécurité sont obligatoires quand on effectue cette tâche. Quand on utilise la clé à chocs, des protecteurs auriculaires et des lunettes de sécurité sont aussi obligatoires.

#### ASSUREZ-VOUS QUE LES OUTILS SONT EN BON ÉTAT

Le vérin hydraulique, les cales de roue, le chariot et la clé à chocs sont tous des outils importants pour enlever les pneus jumelés de façon correcte. Assurez-vous qu'ils sont en bon état et appropriés pour la tâche.

#### ASSUREZ-VOUS DE BLOQUER LE TRACTEUR DE FAÇON CORRECTE

Assurez-vous de stationner le tracteur dans la zone désignée, d'engager le frein de stationnement et de retirer la clé de contact. Il est essentiel de bloquer les deux roues avant. Quand vous aurez utilisé le vérin hydraulique pour lever le tracteur, assurez-vous de bloquer le tracteur en cas de défaut du vérin. Utilisez les bonnes techniques de levage et de flexion pour prévenir les foulures.



**ACSA | CASA**  
ASSOCIATION CANADIENNE DE SÉCURITÉ AGRICOLE  
CANADIAN AGRICULTURAL SAFETY ASSOCIATION

### INSTRUCTIONS À L'INTENTION DE L'ANIMATEUR

L'information donnée ici sert **UNIQUEMENT** de guide. Assurez-vous d'adapter votre causerie à votre exploitation et à vos installations.

- ✓ Imprimez des copies de cette fiche pour vous-même et pour chacun des participants.
- ✓ Menez une discussion avec vos travailleurs sur l'information contenue sur cette fiche à un endroit où le sujet est pertinent. Donnez des exemples réels chaque fois que c'est possible. Demandez à vos travailleurs de parler de leurs expériences.
- ✓ Soyez prêt à répondre aux questions.
- ✓ Concluez en passant rapidement en revue les principaux points ou en résumant la discussion.
- ✓ Inscrivez sur votre fiche le nom et le lieu de votre exploitation ainsi que la date. Demandez à chaque travailleur de signer votre fiche pour confirmer sa présence.
- ✓ Classez votre fiche au dossier de formation des travailleurs pour documenter l'expérience de formation.

#### VOUS EST OFFERT PAR

**Canada** Cultivons l'avenir 2 | Growing Forward 2  
Une initiative fédérale-provinciale-territoriale  
A federal-provincial-territorial initiative



## ENLEVER LE PNEU JUMELÉ UTILISANT LA BONNE TECHNIQUE

Assurez-vous de positionner le chariot correctement autour du pneu jumelé à enlever. Assurez-vous de bloquer le chariot afin d'éviter tout mouvement inattendu. Quand vous utilisez la clé à chocs, assurez-vous de porter des protecteurs auriculaires. Quand vous enlevez les écrous et la quincaillerie, assurez-vous de les ranger dans le conteneur désigné. Assurez-vous que la zone où vous travaillez reste libre de tout danger de trébuchement.

## TRANSPORTER LES PNEUS JUMELÉS AU LIEU D'ENTREPOSAGE

Assurez-vous de fixer le pneu jumelé au chariot utilisant la chaîne de sécurité. Le non-respect de cette précaution pourrait provoquer un écrasement.

## ENTREPOSER LES PNEUS JUMELÉS EN TOUTE SÉCURITÉ DANS LE LIEU DÉSIGNÉ

Les enfants et les autres personnes ont été écrasés par mégarde à cause d'un rangement incorrect. Assurez-vous que les pneus jumelés sont entreposés à la bonne place en toute sécurité.

## PROCÉDURES D'URGENCE / CONTACTS

En cas d'incident ou de blessure, appelez le 911 ou les services d'urgence locaux, ensuite avisez-moi ou votre superviseur.

### ATTENTION

L'enlèvement des pneus jumelés est une tâche pour deux personnes. Assurez-vous de travailler avec quelqu'un qui est lui aussi formé sur l'enlèvement des pneus jumelés.

## COMMENTAIRES / SUGGESTIONS

---

---

---

---

Nom de l'exploitation \_\_\_\_\_

Lieu \_\_\_\_\_

Animateur de la réunion \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

## PARTICIPANTS À LA CAUSERIE SÉCURITÉ

Nom en lettres moulées \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_

Nom en lettres moulées \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_

Nom en lettres moulées \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_

Nom en lettres moulées \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_



CanadaFarmSafe  
SécuritéFermeCanada

Cet outil de producteur a été élaboré par l'Association canadienne de sécurité agricole (ACSA). L'animation de Causeries sécurité ou réunions de sécurité de façon régulière est un élément de l'établissement d'un plan exhaustif de sécurité agricole tel que décrit dans le Plan de SécuritéFerme Canada, l'outil de gestion des risques opérationnels de l'ACSA pour la santé et sécurité à la ferme. Pour télécharger la version de base du Plan de SécuritéFerme Canada, visitez [casa-acsa.ca/fr/PlanSecuriFermeCanada](http://casa-acsa.ca/fr/PlanSecuriFermeCanada), ou contactez le bureau de l'ACSA pour en savoir plus au 1-877-452-2272.

Note : Pour alléger le présent texte, le genre masculin désignant des personnes inclut aussi le féminin.